

BRUTAL RE

Brutalt kraftig og kapabel crossover-snøscooter for dristige eventyrere både i og utenfor løypen.

HVA ER NYTT

- Radien²-plattform på 500 mm
- Berøringskjerm på 10,25" med BRP Connect og innebygd GPS
- Premium LED-frontlys
- Brembo høykvalitets 4-stempelbrems med justerbar bremsespak
- Vendbar snøbeskyttelse (500 mm)

PAKKEHØYDEPUNKTER

- Premium LED-frontlys
- 64 mm (400 mm) / 60 mm (500 mm) PowderMax⁺-belte
- Luftradiator med vifte
- Kashima-belagte KYB-støtdempere av høy kvalitet
- Skinnforsterkninger

VÅRALTERNATIVENE

- Svart farge (900 ACE Turbo R)



ROTAX® MOTOR	900 ACE™ Turbo R	850 E-TEC®
Motordetaljer	Væskeskjølt, 4-takt D.O.H.C., turboladet	Væskeskjølt, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™
Sylindere / motorvolum	3 - 899 ccm	2 - 849 ccm
Boring / slaglengde (mm)	74 x 69,7	82 x 80,4
Maksimum turtall	7 900 Omdr/min.	
Innsprøytningsystem	EFI	Elektronisk direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer
Drivstoff / oktan	Blyfri - 95	
Bensintank (L)	37 (400 mm) 42 (500 mm)	
Oljetank (L)		3,4

DRIVVERK

Primær variator	pDrive™ QRS	pDrive™ med klikkere QRS
Sekundær variator		

TØRRVEKT

Tørrvekt (kg)	265 (400 mm) 283 (500 mm)	253 (850) (400 mm) 259 (850) (500 mm)
----------------------	------------------------------	--

FARGE

DIMENSJONER

Lengde*	3250 mm (400 mm) 3300 mm (500 mm)
Bredde	1200 mm
Høyde	1245 mm (400 mm) 1235 mm (500 mm)
Skibredde	996 mm
Tilgjengelig belte	PowderMax ⁺ 381 x 3923 x 64 mm (400 mm) PowderMax ⁺ 500 x 3923 x 60 mm (500 mm)

FJÆRING

Frontfjæring	LFS+
Frontdemper	KYB PRO 36 EA-3 R Kashima
Bakfjæring	PPS ² -DS+ (400 mm) EasyRide+ (500 mm)
Senterdemper	KYB 46 Plus Kashima
Bakre demper	KYB PRO 46 EA-3 R Kashima

EGENSKAPER

Plattform	Radien ²
Frontlys	Premium LED
Ski	Blade DS+
Sete	Brutal, enseter
Styre	U-type aluminium med kroker, lav mountainstropp
Styreforhøyer	120 mm
Starter	Elektrisk (900 ACE Turbo R) Elektrisk og manuell (850 E-TEC)
Revers	Elektromekanisk (900 ACE Turbo R) RER™ (850 E-TEC)

Radiator med vifte	Ja
Bremsesystem	Brembo 4-stempel med justerbar håndtak
Oppvarmet gasshåndtak/ varmhåndtak	Standard
Instrument	10,25" berøringskjerm display
Vindskjerm	Lav
Visiruttag (foran/bak)	Foran
USB-strømuttak	Ja, i oppbevaringsrom
Støtfanger (foran/bak)	Explorer ² / Heavy Duty (400mm) Explorer ² / Std (500 mm)

* Total lengde uten snøskjerm.