

2026 SUMMIT® ADRENALINE®

En utmerket maskin for dyspsnø for alle kjørere.

// NØKKELEGENSKAPER

- tMotion™ X® bakfjæring
- LED-frontlys
- Pilot™ DS 3-ski
- RAS™ 3 frontfjæring med 930 mm (36") skibredde



ROTAX®-MOTOR	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Motordetaljer	Væskekjølt, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™	Væskekjølt, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™
Sylindere – Slagvolum	82 x 80,4	72,3 x 73
Boring – Slaglengde	7 900 Omdr/min.	8 100 Omdr/min.
Innsprøytingssystem	Elektronisk direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer	Elektronisk direkte innsprøyting
Bensintyp – oktan	Blyfri - 95	
Bensintank (L)	37	
Oljetank (L)	3,4	

DRIVVERK	pDrive™ med klikkere	pDrive™ med klikkere
Primær variator	QRS Vent Plus	QRS Vent
Sekundær variator		
Drivhjul tannstigning	73 mm (146") 89 mm (154")	

TØRRVEKT		
Tørrvekt	205 kg (146") 203 kg (154")	200 kg (146") 198 kg (154")

DIMENSJONER		
Lengde	3208 mm (146") 3318 mm (154")	
Bredde	1073 mm (justerbar)	
Høyde	1395 mm	
Skibredde	930 mm (justerbar)	
Tilgjengelig belte (tommer)	PowderMax [†] med FlexEdge™:	
(Lengde x bredde x profil)	146 x 16 x 2.5	
	PowderMax [†] Light med FlexEdge™:	
	154 x 16 x 2.5	

FARGE	
Catalyst Grey	

FJÆRING	
Frontfjæring	RAS 3
Frontdemper	KYB 36
Forhjulsoppheng / fjæringsvei	215 mm
Bakfjæring	tMotion X
Senterdemper	KYB 36
Bakre demper	KYB 36
Bakhjulsoffengets fjæringsvei	264 mm

EGENSKAPER	
Plattform	REV® Gen5
Frontlykter	LED
Ski	Pilot DS 3
Sete	Dyspsnø
Styre	Avsmalnende med J-kroker / mountainstropp
Styreforhøyer, høyde	120 mm
Starter	Elstart
Revers	RER™
Bremsesystem	Brembo
Oppvarmet gasshåndtak / varmeghåndtak	Standard
Instrument	4,5" digitalt
Vindskjerm	No
Karbidstyrestål	3/8 Square / 4
Støtfanger foran / bak	Std / Std

ski-doo

