

2026 TUNDRA™ LE

Ultraresponsivt chassis for kjøring i eller utenfor løypa, og et bredt utvalg av sport- og 2-up-funksjoner.

// NØKKELEGENSKAPER

- KYB 36 bakkempere
- LTS frontfjæring
- SC™-5U-articulert bakfjæring med låsemekanisme (krever ikke verktøy)
- Kraftig støtfanger bak med feste
- Luftradiator med vifte
- Elektrisk start



ROTAX®-MOTOR

	600 EFI – 85	600 ACE™
Motordetaljer	Væskekjølt, 2-takt	Væskekjølt, 4-takt D.O.H.C.
Sylindere – Slagvolum	72,3 x 73	74 x 69,7
Boring – Slaglengde	7 500 Omdr/min.	7 250 Omdr/min.
Innsprøytingssystem		EFI
Bensintyp – oktan		Blyfri - 95
Bensintank (L)		37
Oljetank (L)	3,4	

DRIVVERK

Primær variator	pDrive™	eDrive™ 2
Sekundær variator	QRS	QRS
Drivhjul tannstigning	73 mm	

TØRRVEKT

Tørrvekt	219 kg	230 kg
----------	--------	--------

DIMENSJONER

Lengde	3259 mm
Bredde	994 mm
Høyde	1513 mm
Skibredde	813 mm
Tilgjengelig belte (tommer)	Charger:
(Lengde x bredde x profil)	154 x 16 x 1.5

FARGE

Black

FJÆRING

Frontfjæring	LTS
Frontdemper	Motion Control
Forhjulsoppheng / fjæringsvei	150 mm
Bakfjæring	SC-5U
Senterdemper	Motion Control
Bakre demper	KYB 36
Bakhjulsopphengets fjæringsvei	239 mm

EGENSKAPER

Plattform	REV® Gen5
Frontlykter	Halogen
Ski	Pilot DS 2
Sete	Trail smal kompakt
Styre	Standard med J-kroker / mountainstropp
Styreforhøyer, høyde	145 mm
Starter	Elektrisk
Revers	RER™ (600 EFI) Mekanisk (600 ACE™)
Luftradiator	Ja
Bremsesystem	Brembo
Oppvarmet gasshåndtak / varmeghåndtak	Standard
Instrument	4,5" digitalt
Vindskjerm	Middels
Karbidstyrestål	3/8 Square / 4
Støtfanger foran / bak	Std / Heavy-duty

ski-doo

